

Kupplungsstecker KS3-1/8-A - Festo 3492

Artikel-Nr. FES-3492

Hersteller Festo

EAN 4052568018245

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.014 kg

Pneumatischer Anschluss G1/8

Zolltarifnummer 74122000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite [mm]	4,95
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	-0,95 bis 12
Normalnennndurchfluss [l/min]	563
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	13,0
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	5,00
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	$\pm 15 \%$