

Luftsparpistole LSP-1/4-D - Festo 35528

Artikel-Nr. FES-35528

Hersteller Festo

EAN 4052568023287

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.21 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84242000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abluftfunktion	Blasvorgang dosierbar
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Normalnenndurchfluss [l/min]	120
Geräuschpegel [dB(A)]	90
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Produktgewicht [g]	240
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde G1/4
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Durchfluss gegen Atmosphäre [l/min]	120
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis	RoHS konform