

## Schlauchtülle N-1/8-P-6 - Festo 3605

Artikel-Nr. FES-3605

Hersteller Festo

EAN 4052568018443

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Gewicht                            | 0.0034 kg                          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Druckluft                          |
| Nennweite DN [mm]                  | 4,5                                |
| Pneumatischer Anschluss            | G1/8                               |
| Positionserkennung                 | Nein                               |
| Zolltarifnummer                    | 76090000                           |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nennweite [mm]                                   | 4,5                                                        |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen                 | Dichtring                                                  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 16                                               |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Pneumatischer Anschluss 1                        | Außengewinde G1/8                                          |
| Pneumatischer Anschluss 2                        | für Schlauch Innendurchmesser 6 mm                         |
| Werkstoffhinweis                                 | RoHS konform                                               |