

Chargebuster Overhead-Ionisator mit 3 Lüftern und Beleuchtung, 220 V AC - Desco 50603

Artikel-Nr. **DESCO 50603**Hersteller **Desco**

Desco Chargebuster Overhead-Ionisator mit drei Lüftern und zwei LED-Panels für einen Ionisationsbereich von 61 x 152 cm. Steady-State DC-Ionisation, Entladezeit 3 Sekunden oder weniger, Ionenbalance ± 10 V. NIST-kalibriert, hergestellt in den USA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	7.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück
Zertifikat	IEC 61340-5-1
Zolltarifnummer	85437090



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **EN 61340-5-1**

BESCHREIBUNG

Der Desco 50603 Chargebuster Overhead-Ionisator neutralisiert elektrostatische Aufladungen auf Isolatoren und ungeerdeten Leitern über einem Arbeitsbereich von 61 x 152 cm. Drei Lüfter mit Steady-State DC-Ionisation schützen empfindliche Bauteile dort, wo eine direkte Erdung nicht möglich ist.

VORTEILE

- Steady-State DC-Ionisation mit drei Lüftern für 61 x 152 cm Abdeckung
- Entladezeit 3 Sekunden oder weniger bei einer Ionenbalance von ± 10 V
- Zwei integrierte 700-Lumen-LED-Panels (Cool White) verbessern die Sicht am Arbeitsplatz
- Auto-Feedback-System mit hörbarem und sichtbarem Alarm über tri-color LED; das Gerät schaltet bei Spannungsabfall automatisch ab
- Abgedichteter Plenum-Luftstrom verhindert das Einbringen von Verunreinigungen
- Auswechselbare Emitterspitzen für minimale Stillstandszeiten

EINSATZBEREICHE

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Geeignet für Elektronikfertigung, Kalibrier-, Prüf- und Reparaturplätze innerhalb von EPA-Bereichen.

NORMEN

Erfüllt die Grenzwerte der EN 61340-5-1 für die Ionisation, geprüft nach ANSI/ESD STM3.1.
Hergestellt in den USA.