

Overhead Zero Volt Ionisator mit 3 Lüftern, Edelstahl, 220 V - Desco 50672

Artikel-Nr. DESCO 50672

Hersteller Desco

Desco Overhead Zero Volt Ionisator mit drei Lüftern im Edelstahlgehäuse für einen Ionisationsbereich von 61 x 152 cm. Sehr enge Ionenbalance von ± 3 V, schnelle Entladung unter 3 Sekunden bei 46 cm, neunstufiger Luftstrom. NIST-kalibriert, hergestellt in den USA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	7.42 kg
Norm	EN 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher EN 61340-5-1 EN 61340-5-2

BESCHREIBUNG

Der Desco 50672 Overhead Zero Volt Ionisator neutralisiert elektrostatische Aufladungen auf Isolatoren und ungeerdeten Leitern über einem Arbeitsbereich von 61 x 152 cm. Drei Lüfter mit dedizierten Hochspannungsmodulen und Balance-Regelung an jedem Lüfter sorgen für optimale Entladung und sehr enge Balance.

VORTEILE

- Sehr enge Ionenbalance von ± 3 V, erfüllt die Grenzwerte von ANSI/ESD S20.20
- Schnelle Entladung unter 3 Sekunden bei 46 cm Abstand
- Dediziertes Hochspannungsmodul mit Balance-Regelung an jedem Lüfter
- Massive Wolfram-Emitter behalten eine scharfe Spitze für gleichbleibende Leistung
- Abgedichteter Plenum-Luftstrom verhindert das Einbringen von Verunreinigungen
- Edelstahlgehäuse und Multi-Mount-Ständer für saubere und sensible Bereiche

EINSATZBEREICHE

Geeignet für Elektronikfertigung, Kalibrier-, Prüf- und Reparaturplätze sowie saubere Bereiche

innerhalb von EPA-Bereichen.

NORMEN

Erfüllt ANSI/ESD S20.20, ANSI/ESD STM3.1 und ESD TR53 sowie EN 61340-5-1 / EN 61340-5-2.
Hergestellt in den USA.