

Chargebuster Overhead-Ionisator mit 3 Lüftern, ohne Kabel, 220 V AC, 94 cm - Desco 50681

Artikel-Nr. DESCO 50681

Hersteller Desco

Desco Chargebuster Overhead-Ionisator mit drei Lüftern in geschützter Bauform für einen Ionisationsbereich von ca. 61 x 152 cm. Steady-State DC-Ionisation, Ionenbalance ± 10 V, Entladung unter 3 Sekunden. Geringe Ozonemission, hergestellt in den USA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	7.12 kg
Norm	EN 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85437090



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61340-5-1 EN 61340-5-2

BESCHREIBUNG

Der Desco 50681 Chargebuster Overhead-Ionisator neutralisiert elektrostatische Aufladungen auf Isolatoren und ungeerdeten Leitern. Das Gehäuse mit drei abgeschirmten Dreiblatt-Lüftern und Steady-State DC-Ionisation deckt einen Bereich von rund 61 x 152 cm ab und schützt empfindliche Bauteile, wo eine direkte Erdung nicht möglich ist.

VORTEILE

- Drei abgeschirmte Dreiblatt-Lüfter mit Steady-State DC-Ionisation für gute Abdeckung und gleichmäßige Balance ± 10 V
- Schnelle Entladung unter 3 Sekunden
- Auto-Feedback-System mit hörbarem und sichtbarem Alarm über tri-color LED; das Gerät schaltet bei Spannungsabfall automatisch ab
- Lüfter dreistufig: low, medium, high
- Auswechselbare Emitterspitzen für minimale Stillstandszeiten
- Geringe Ozonemission, deutlich unter dem OSHA-Grenzwert von 0,05 ppm

EINSATZBEREICHE

Geeignet für Elektronikfertigung, Kalibrier-, Prüf- und Reparaturplätze innerhalb von EPA-Bereichen.

NORMEN

Erfüllt EN 61340-5-1 / EN 61340-5-2 für die Ionisation. Hergestellt in den USA.