

Steckverschraubung QS-1/4-8 - Festo 153005

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Artikel-Nr. | FES-153005 | Hersteller | Festo |
| Hersteller-Nr. | QS-1/4-8 | EAN | 4052568010942 |

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Gewicht | 0.014 kg |
| Pneumatischer Anschluss | R1/4 |
| Werkstoff | Messing |
| Zolltarifnummer | 74122000 |



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

| | |
|--|-------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite [mm] | 7,0 |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 6 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar] | -0,95 bis 14 |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |

| | |
|--|--|
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 80 |
| Produktgewicht [g] | 14,0 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |