

## L-Steckverschraubung QSML-1/8-6 - Festo 153336

Artikel-Nr. FES-153336

Hersteller Festo

EAN 4052568033989

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.0071 kg

Pneumatischer Anschluss R1/8

Werkstoff PBT

Zolltarifnummer 74122000



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                         | Mini                                   |
| Nennweite [mm]                                   | 3,3                                    |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen                 | Beschichtung                           |
| Einbaulage                                       | beliebig                               |
| Gebindegröße                                     | 10                                     |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 6                            |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]         | -0,95 bis 14                           |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                       |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                                                            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                               |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -10 bis 80                                                                         |
| Produktgewicht [g]                     | 7,0                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1              | Außengewinde R1/8                                                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm                                                 |
| Farbe Lösering                         | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3">&gt;&lt;/span&gt; blau</span> |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                      | PBT                                                                                |
| Werkstoff Lösering                     | POM                                                                                |
| Werkstoff Schlauchdichtung             | NBR                                                                                |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment         | hochlegierter Stahl rostfrei                                                       |