

## Rotations-Steckversch QSR-3/8-8 - Festo 153406

Artikel-Nr. FES-153406

Hersteller Festo

EAN 4052568070571

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.04 kg

Pneumatischer Anschluss R3/8

Werkstoff PBT

Zolltarifnummer 74122000



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                               |
| Nennweite [mm]                                   | 5,0                                    |
| Einbaulage                                       | beliebig                               |
| Gebindegröße                                     | 1                                      |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 6                            |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]         | -0,95 bis 14                           |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                       |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                               |
| Umgebungstemperatur [°C]           | 0 bis 60                                                                           |
| Produktgewicht [g]                 | 39,0                                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | Außengewinde R3/8                                                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm                                                 |
| Farbe Lösering                     | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3">&gt;&lt;/span&gt; blau</span> |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                  | PBT                                                                                |
| Werkstoff Lösering                 | POM                                                                                |
| Werkstoff Schlauchdichtung         | NBR                                                                                |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment     | hochlegierter Stahl rostfrei                                                       |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen   | Beschichtung                                                                       |
| Max. Anziehdrehmoment [Nm]         | 22,0                                                                               |
| Max. Drehzahl [1/min]              | 400                                                                                |
| Max. Radialmoment [Nm]             | 0,015                                                                              |