

## Schott-Steckverbindung QSS-4 - Festo 153157

Artikel-Nr. FES-153157

Hersteller Festo

EAN 4052568011123

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Bauart                             | Push-Pull-Prinzip                    |
| Baugröße BG                        | Standard                             |
| Einbaulage                         | beliebig                             |
| Gewicht                            | 0.01 kg                              |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Druckluft, Wasser                    |
| Nennweite DN [mm]                  | 3                                    |
| Positionserkennung                 | Nein                                 |
| Serie                              | QSS                                  |
| Temperatur (max.)                  | 80                                   |
| Werkstoff                          | Aluminium                            |
| Zolltarifnummer                    | 76090000                             |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite [mm]                                   | 3,0                                                                                                                               |
| Einbaulage                                       | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                                     | 10                                                                                                                                |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 6                                                                                                                       |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]         | -0,95 bis 14                                                                                                                      |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

[shop@esd-equipment.com](mailto:shop@esd-equipment.com)
**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                               |
| Umgebungstemperatur [°C]           | -10 bis 80                                                                         |
| Produktgewicht [g]                 | 11,0                                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm                                                 |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm                                                 |
| Farbe Lösering                     | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3">&gt;&lt;/span&gt; blau</span> |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium, eloxiert                                                                |
| Werkstoff Lösering                 | POM                                                                                |
| Werkstoff Schlauchdichtung         | NBR                                                                                |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment     | hochlegierter Stahl rostfrei                                                       |