

## Schott-Steckverbindun QSSK-10 - Festo 130640

Artikel-Nr. FES-130640

Hersteller Festo

EAN 4052568023904

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.07 kg

Werkstoff PBT

Zolltarifnummer 84813099



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

## BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                                                                                                                                                          |
| Nennweite [mm]                                   | 5,4                                                                                                                                                               |
| Zulässiger Schlauchtyp                           | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-V0-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-V0- |
| Schlaucheinstecktiefe [mm]                       | 20,7                                                                                                                                                              |
| Einbaulage                                       | beliebig                                                                                                                                                          |
| Gebindegröße                                     | 1                                                                                                                                                                 |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 6                                                                                                                                                       |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]         | -0,95 bis 14                                                                                                                                                      |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                                                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>                                 |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                                                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur [°C]                         | -10 bis 80                                                                                                                                                        |
| Produktgewicht [g]                               | 68,0                                                                                                                                                              |
| Pneumatischer Anschluss 1                        | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm                                                                                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 2                        | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm                                                                                                                               |
| Farbe Lösering                                   | blau                                                                                                                                                              |
| Werkstoffhinweis                                 | RoHS konform                                                                                                                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                                | PBT                                                                                                                                                               |
| Werkstoff Lösering                               | POM                                                                                                                                                               |
| Werkstoff Schlauchdichtung                       | NBR                                                                                                                                                               |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

