

## T-Steckverschraubung QST-V0-G1/4-6 - Festo 186338

Artikel-Nr. FES-186338

Hersteller Festo

EAN 4052568041243

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Bauart                             | Push-Pull-Prinzip                  |
| Baugröße BG                        | Standard                           |
| Gewicht                            | 0.026 kg                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Druckluft, Wasser                  |
| Nennweite DN [mm]                  | 4,3                                |
| Pneumatischer Anschluss            | G1/4                               |
| Positionserkennung                 | Nein                               |
| Serie                              | QST                                |
| Temperatur (max.)                  | 60                                 |
| Werkstoff                          | PBT                                |
| Zolltarifnummer                    | 74122000                           |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite [mm]                                   | 4,3                                                                                                                               |
| Brandprüfung Werkstoff                           | UL94 V-0 (Gehäuse)<br>UL94 V-0 (Lösering)                                                                                         |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen                 | Dichtring                                                                                                                         |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 10                                                                                                                      |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK               | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
[shop@esd-equipment.com](mailto:shop@esd-equipment.com)

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]           | 0 bis 60                                                             |
| Produktgewicht [g]                 | 28,0                                                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/4                                                                 |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm                                   |
| Farbe Lösering                     | <span class="farbe" style="background-color:#000000"></span> schwarz |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | Messing vernickelt                                                   |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                                         |
| Werkstoff Gehäuse                  | PBT-verstärkt                                                        |
| Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]         | 9,0                                                                  |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 %                                                               |