

Schalldämpfer U-3/4 - Festo 2311

Artikel-Nr. FES-2311

Hersteller Festo

EAN 4052568000233

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Gewicht	0.085 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	70
Zolltarifnummer	84879090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Durchfluss gegen Atmosphäre [l/min]	17.600
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Geräuschpegel [dB(A)]	85,0
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Produktgewicht [g]	83,0
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

