

Schalldämpfer U-PK-4 - Festo 4932

Artikel-Nr. FES-4932

Hersteller Festo

EAN 4052568019211

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.0047 kg
Medium	Druckluft
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	70
Zolltarifnummer	84879090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Durchfluss gegen Atmosphäre [l/min]	580
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Geräuschpegel [dB(A)]	77,0
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Produktgewicht [g]	4,1
Pneumatischer Anschluss	PK-4
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoffhinweis

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

Betriebsdruck [bar]

0 bis 10