

Schalldämpfer UC-M5 - Festo 165003

Artikel-Nr. FES-165003

Hersteller Festo

EAN 4052568012991

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.0005 kg

Pneumatischer Anschluss M5

Zolltarifnummer 84879090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Geräuschpegel [dB(A)]	60
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Produktgewicht [g]	0,4
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE

Werkstoff Einschraubzapfen

PE

Werkstoffhinweis

RoHS konform