

Schalldämpfer UC-QS-4H - Festo 165006

Artikel-Nr. FES-165006

Hersteller Festo

EAN 4052568037093

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.0006 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	QS-4
Positionserkennung	Nein
Serie	UC
Temperatur (max.)	70
Zolltarifnummer	84879090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Geräuschpegel [dB(A)]	60
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Produktgewicht [g]	0,5
Pneumatischer Anschluss	QS-4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE

Werkstoff Einschraubzapfen

PE

Werkstoffhinweis

RoHS konform