

Schalldämpfer UC-QS-8H - Festo 175611

Artikel-Nr. FES-175611

Hersteller Festo

EAN 4052568037895

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.0026 kg

Pneumatischer Anschluss QS-8

Zolltarifnummer 84879090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Geräuschpegel [dB(A)]	60
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Produktgewicht [g]	2,3
Pneumatischer Anschluss	QS-8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Einschraubzapfen

PE

Werkstoffhinweis

RoHS konform