

## Wartungseinheit FRC-1-D-7-DI-MAXI - Festo 192420

Artikel-Nr. FES-192420

Hersteller Festo

EAN 4052568151560

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Betriebsdruck max [bar] | 16.000000      |
| Gewicht                 | 3.1 kg         |
| Pneumatischer Anschluss | G1             |
| Werkstoff               | Zink-Druckguss |
| Zolltarifnummer         | 84811005       |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Baugröße                         | Maxi                                                         |
| Baureihe                         | D                                                            |
| Betätigungssicherung             | Drehknopf mit Arretierung                                    |
| Einbaulage                       | senkrecht $\pm 5^\circ$                                      |
| Kondensatablass                  | manuell drehend                                              |
| Konstruktiver Aufbau             | Filterregler mit Manometer<br>Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge [ml]         | 43                                                           |
| Filterfeinheit [ $\mu\text{m}$ ] | 40                                                           |
| Schalenschutz                    | Metallschutzkorb                                             |
| Druckanzeige                     | mit Manometer                                                |

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Betriebsdruck [bar]          | 1 bis 16                               |
| Druckregelbereich [bar]      | 0,5 bis 7                              |
| Max. Druckhysterese [bar]    | 0,4                                    |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 5.200                                  |
| Maritime Klassifizierung     | siehe Zertifikat                       |
| Betriebsmedium               | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Mediumstemperatur [°C]       | -10 bis 60                             |
| Umgebungstemperatur [°C]     | -10 bis 60                             |
| Produktgewicht [g]           | 2.600                                  |
| Befestigungsart              | Leitungseinbau                         |
| Pneumatischer Anschluss 1    | G1                                     |
| Pneumatischer Anschluss 2    | G1                                     |
| Werkstoff Gehäuse            | Zink-Druckguss                         |
| Werkstoff Schale             | PC                                     |