

Wartungseinheit FRC-1-D-7-O-MAXI-A - Festo 192649

Artikel-Nr. FES-192649

Hersteller Festo

EAN 4052568152901

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Filterregler ohne Manometer, Proportional-Standardnebelöler
Baugröße BG	Maxi
Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Durchfluss [l/min]	8700
Einbaulage	senkrecht ± 5°
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Filterfeinheit [µm]	40
Gewicht	2.5 kg
Kondensatablass	vollautomatisch
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	G1
Positionserkennung	Nein
Regelbereich max. [bar]	7
Serie	FRC
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84811005



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht ± 5°
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer Proportional-Standardnebelöler

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Max. Kondensatmenge [ml]	80
Filterfeinheit [µm]	40
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck [bar]	2 bis 12
Druckregelbereich [bar]	0,5 bis 7
Max. Druckhysterese [bar]	0,4
Normalnenndurchfluss [l/min]	8.700
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	2.520
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC