

## Wartungseinheit FRC-QS4-D-7-5M-MICRO - Festo 527876

Artikel-Nr. FES-527876

Hersteller Festo

EAN 4052568163020

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.149 kg

Pneumatischer Anschluss QS-4

Werkstoff Aluminium

Zolltarifnummer 84811005



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Baugröße                         | Micro                                                        |
| Baureihe                         | D                                                            |
| Betätigungssicherung             | Drehknopf mit Arretierung                                    |
| Einbaulage                       | senkrecht $\pm 5^\circ$                                      |
| Kondensatablass                  | manuell drehend                                              |
| Konstruktiver Aufbau             | Filterregler mit Manometer<br>Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge [ml]         | 3                                                            |
| Filterfeinheit [ $\mu\text{m}$ ] | 5                                                            |
| Druckanzeige                     | mit Manometer                                                |
| Betriebsdruck [bar]              | 1 bis 10                                                     |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Druckregelbereich [bar]   | 0,5 bis 7                              |
| Max. Druckhysterese [bar] | 0,3                                    |
| Betriebsmedium            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Mediumstemperatur [°C]    | -10 bis 60                             |
| Umgebungstemperatur [°C]  | -10 bis 60                             |
| Produktgewicht [g]        | 149                                    |
| Befestigungsart           | Leitungseinbau<br>mit Zubehör          |
| Pneumatischer Anschluss 1 | QS-4                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2 | QS-4                                   |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Knetlegierung                |
| Werkstoff Schale          | PC                                     |