

## Feinfilterkombination LFMBA-1/8-D-MINI-DA-A - Festo 532873

Artikel-Nr. FES-532873

Hersteller Festo

EAN 4052568166090

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Betriebsdruck max [bar] | 12.000000      |
| Gewicht                 | 0.8 kg         |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8           |
| Werkstoff               | Zink-Druckguss |
| Zolltarifnummer         | 84213925       |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Baugröße                         | Mini                    |
| Baureihe                         | D                       |
| Einbaulage                       | senkrecht $\pm 5^\circ$ |
| Filterfeinheit [ $\mu\text{m}$ ] | 0,01                    |
| Filterwirkungsgrad [%]           | 99,9999                 |
| Kondensatablass                  | vollautomatisch         |
| Konstruktiver Aufbau             | Faserfilter             |
| Max. Kondensatmenge [ml]         | 22                      |
| Schalenschutz                    | Metallschutzkorb        |
| Betriebsdruck [bar]              | 1,5 bis 12              |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Betriebsmedium                 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte Gase |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inerte Gase |
| Mediumstemperatur [°C]         | 1,5 bis 60                                            |
| Restölgehalt [mg/m³]           | 0,01                                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]       | -10 bis 60                                            |
| Produktgewicht [g]             | 651                                                   |
| Befestigungsart                | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                         |
| Pneumatischer Anschluss 1      | G1/8                                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2      | G1/8                                                  |
| Werkstoffhinweis               | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                 |
| Werkstoff Filter               | Borsilikat-Faser                                      |
| Werkstoff Gehäuse              | Zink-Druckguss                                        |
| Werkstoff Schale               | PC                                                    |