

Aktivkohlefilter LFX-D-MINI - Festo 532776

Artikel-Nr. FES-532776

Hersteller Festo

EAN 4052568086206

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Gewicht	0.33 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84213925



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	Mini
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht $\pm 5^\circ$
Konstruktiver Aufbau	Aktivkohlefilter Faserfilter
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck [bar]	0 bis 16
Empfohlener maximaler Normaldurchfluss [l/min]	360
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	360
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inerte Gase

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 60
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Inerte Gase Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Mediumstemperatur [°C]	5 bis 30
Restölgehalt [mg/m³]	<= 0,003 mg/m3
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	283
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Haltewinkel wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	Ohne Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1	Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2	Batterie-Modul
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Filter	Aktivkohle Gewebe
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC