

## Differenzdruck-Regelvl LRL-1/8-QS-6 - Festo 153501

Artikel-Nr. FES-153501

Hersteller Festo

EAN 4052568004323

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.021 kg

Pneumatischer Anschluss G1/8

Werkstoff PBT

Zolltarifnummer 84811099



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Reglerfunktion               | Differenzdruck konstant<br>mit Rückstromverhalten |
| Pneumatischer Anschluss 1    | G1/8                                              |
| Pneumatischer Anschluss 2    | QS-6                                              |
| Befestigungsart              | einschraubbar                                     |
| Nenndurchfluss offen [l/min] | 155                                               |
| Druckregelbereich [bar]      | 2 bis 6                                           |
| Eingangsdruck 1 [bar]        | 0 bis 9                                           |
| Umgebungstemperatur [°C]     | 0 bis 60                                          |
| Werkstoff Gehäuse            | PBT-verstärkt                                     |
| Betriebsmedium               | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |

|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Betätigungssicherung                   | Rändelschraube mit Konterung                                             |
| Einbaulage                             | beliebig                                                                 |
| Konstruktiver Aufbau                   | direktgesteuertes Kolbenregelventil<br>mit durchgehender Druckversorgung |
| Nenndurchfluss geschlossen [l/min]     | 140                                                                      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)               |
| Produktgewicht [g]                     | 20,0                                                                     |
| Werkstoff Einschraubzapfen             | Messing<br>vernickelt                                                    |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                                             |
| Werkstoff Gewindedichtung              | PTFE                                                                     |