

Differenzdruck-Regelvl LRLl-M5-QS-6 - Festo 153500

Artikel-Nr. FES-153500

Hersteller Festo

EAN 4052568070779

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	direktgesteuertes Kolbenregelventil, mit durchgehender Druckversorgung
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.011 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Regelbereich max. [bar]	6
Serie	LRLl
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	PBT
Zolltarifnummer	84811099



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Reglerfunktion	Differenzdruck konstant mit Rückstromverhalten
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Befestigungsart	einschraubbar
Nenndurchfluss offen [l/min]	32
Druckregelbereich [bar]	2 bis 6
Eingangsdruck 1 [bar]	0 bis 9
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Betätigungssicherung	Rändelschraube mit Konterung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Kolbenregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Nenndurchfluss geschlossen [l/min]	31
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht [g]	10,0
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gewindedichtung	PTFE