

Kondensatablass PWEA-AC-6A - Festo 538679

Artikel-Nr. FES-538679

Hersteller Festo

EAN 4052568176372

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Gewicht	0.85 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	84818079



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010 IEC 60529

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	senkrecht $\pm 5^\circ$
Handhilfsbetätigung	tastend
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	extern elektrisch vollautomatisch
Messgröße	Füllstand
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Bedienelemente	Folientastatur mit Testtaste
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED

Betriebsdruck [bar]	0,8 bis 16
Alarmausgang	kontaktbehaftet
Nennbetriebsspannung AC [V]	115
Nennleistung Kondensatablass [VA]	2
Netzfrequenz [Hz]	50 bis 60
Zulassung	C-Tick
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 60
Mediumtemperatur [°C]	1 bis 60
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur [°C]	1 bis 60
Produktgewicht [g]	700
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Kondensatableitung	PK-8
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Kondensatbehälter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff