

Kondensatablass WA-2 - Festo 152810

Artikel-Nr. FES-152810

Hersteller Festo

EAN 4052568117696

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	14.000000
Gewicht	0.115 kg
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84818079



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betätigungsart	mechanisch
Einbaulage	senkrecht $\pm 5^\circ$
Handhilfsbetätigung	tastend
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	extern mechanisch vollautomatisch
Messgröße	Füllstand
Ventilfunktion	2/2 offen monostabil
Betriebsdruck [bar]	1,5 bis 14
Betriebsmedium	Wasser
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 60
Mediumtemperatur [°C]	0 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 50
Produktgewicht [g]	92

Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Kondensatableitung	PK-4
Pneumatischer Anschluss	M9
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung