

## Steckverschraubung QS-1/8-8-50 - Festo 130676

Artikel-Nr. FES-130676

Hersteller Festo

EAN 4052568023973

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Bauart                             | Push-Pull-Prinzip                    |
| Baugröße BG                        | Standard                             |
| Einbaulage                         | beliebig                             |
| Gewicht                            | 0.013 kg                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Druckluft, Wasser                    |
| Nennweite DN [mm]                  | 6                                    |
| Pneumatischer Anschluss            | R1/8                                 |
| Positionserkennung                 | Nein                                 |
| Serie                              | QS                                   |
| Temperatur (max.)                  | 80                                   |
| Werkstoff                          | Messing                              |
| Zolltarifnummer                    | 74122000                             |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Baugröße                                         | Standard          |
| Nennweite [mm]                                   | 6,0               |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen                 | Beschichtung      |
| Einbaulage                                       | beliebig          |
| Gebindegröße                                     | 50                |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 6       |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]         | -0,95 bis 14      |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat  |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Wasser<br>gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                                                                                                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -10 bis 80                                                                                                                          |
| Produktgewicht [g]                     | 14,0                                                                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1              | Außengewinde R1/8                                                                                                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm                                                                                                  |
| Farbe Lösering                         | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3"></span> blau                                                                   |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                                                                                                        |
| Werkstoff Gehäuse                      | Messing<br>vernickelt                                                                                                               |
| Werkstoff Lösering                     | POM                                                                                                                                 |
| Werkstoff Schlauchdichtung             | NBR                                                                                                                                 |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment         | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                        |