

# Steckkappe QSC-4-100 - Festo 130704

Artikel-Nr. FES-130704

Hersteller Festo

EAN 4052568024253

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.0026 kg

Werkstoff PBT

Zolltarifnummer 39174000



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

## BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                                                                                                                          |
| Einbaulage                                       | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                                     | 100                                                                                                                               |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 6                                                                                                                       |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]         | -0,95 bis 14                                                                                                                      |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

[shop@esd-equipment.com](mailto:shop@esd-equipment.com)
**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                              |
| Umgebungstemperatur [°C]           | -10 bis 80                                                        |
| Produktgewicht [g]                 | 2,5                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm                                |
| Farbe Lösering                     | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3"></span> blau |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                  | PBT                                                               |
| Werkstoff Lösering                 | POM                                                               |
| Werkstoff Schlauchdichtung         | NBR                                                               |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment     | hochlegierter Stahl rostfrei                                      |