

## Steckverbindung QSM-6H-4-100 - Festo 130763

Artikel-Nr. FES-130763

Hersteller Festo

EAN 4052568024840

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.0018 kg

Werkstoff PBT

Zolltarifnummer 39174000



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                         | Mini                                   |
| Nennweite [mm]                                   | 2,6                                    |
| Einbaulage                                       | beliebig                               |
| Gebindegröße                                     | 100                                    |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 6                            |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]         | -0,95 bis 14                           |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                       |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                               |
| Umgebungstemperatur [°C]           | -10 bis 80                                                                         |
| Produktgewicht [g]                 | 2,4                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1          | Steckhülse QS-6                                                                    |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm                                                 |
| Farbe Lösering                     | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3">&gt;&lt;/span&gt; blau</span> |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                  | PBT                                                                                |
| Werkstoff Lösering                 | POM                                                                                |
| Werkstoff Schlauchdichtung         | NBR                                                                                |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment     | hochlegierter Stahl rostfrei                                                       |