

Schalldämpfer U-1/8-50 - Festo 534222

Artikel-Nr. FES-534222

Hersteller Festo

EAN 4052568048723

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.0038 kg

Pneumatischer Anschluss G1/8

Zolltarifnummer 84879090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Durchfluss gegen Atmosphäre [l/min]	2.000
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Geräuschpegel [dB(A)]	74,0
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Produktgewicht [g]	2,3
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Gebindegröße	50