

Näherungsschalter SME-1-S-LED-24-B - Festo 150851

Artikel-Nr. FES-150851


Hersteller Festo

EAN 4052568069841

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.041 kg
Schutzart	IP67
Zolltarifnummer	85365019



BESCHREIBUNG

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Bauform	Blockbauweise
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 70
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	± 0,1 mm
Einschaltzeit [ms]	<= 0,5 ms
Max. Ausgangsstrom [mA]	1.000
Max. Schaltleistung AC [VA]	27
Max. Schaltleistung DC [W]	27
Kurzschlussfestigkeit	nein
Überlastfestigkeit	nicht vorhanden

Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 bis 27
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss	M8x1 3-polig Stecker
Befestigungsart	mit Zubehör
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	45
Werkstoff Gehäuse	PET
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 70
Schutzart	IP67
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Betriebsspannungsbereich AC [V]	12 bis 27
Schaltzustandsanzeige	LED gelb