

Messwertumformer DADE-MVC-010 - Festo 542117

Artikel-Nr. FES-542117

Hersteller Festo

EAN 4052568179878

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.21 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	PBT
Zolltarifnummer	85437090



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61131-2

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Diagnosefunktion	Anzeige über LED
Einbaulage	beliebig
Kurzschlussfestigkeit	ja
Verpolungsschutz	für SPS-Stecker S1
Wiederholgenauigkeit	min. $\pm 0,1$ mm
Analogausgang	0 - 10 V nach EN 61131-2
Anforderung Spannungsversorgung	Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
Entprellzeit Eingänge [ms]	3
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Netzausfallüberbrückung der Logikspannung [ms]	10

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Restwelligkeit	4 Vss
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung [mA]	20 bis 30
Zulässige Spannungsschwankungen	± 25 %
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 55
Produktgewicht [g]	128
Linearitätsfehler FS [%]	0,2
Kennlinie Ausgänge	nach EN 61131-2
Kennlinie Eingänge	nach EN 61131-2
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)
Elektrischer Anschluss Messsystem	M12 8-polig Dose
Elektrischer Anschluss SPS	M12 8-polig Stecker
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt