

Vakuumsaugdüse VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P - Festo 536805

Artikel-Nr. FES-536805

Hersteller Festo

EAN 4052568171933

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.075 kg
Pneumatischer Anschluss	QS-6
Schutzart	IP40
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	84141089



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite Lavalldüse [mm]	0,95
Rastermaß [mm]	16,0
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum Standard
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom [bar]	3,0
Betriebsdruck [bar]	1 bis 8
Betriebsdruck für max. Vakuum [bar]	3,5
max. Vakuum [%]	93
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre [l/min]	21,8

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur [°C]	0 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 50
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,6
Produktgewicht [g]	36
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer offen
Vakuumananschluss	QS-6
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt
Bauart Schalldämpfer	offen
Integrierte Funktion	Schalldämpfer offen Vakuumschalter
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck [dB(A)]	70
Werkstoff Schalldämpfer	PE
Reinigungsempfehlung	Seifenlauge
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Messgröße	Relativdruck
Messprinzip	piezoresistiv
Messverfahren	relativ
Schaltelementfunktion	Schließer
Schaltfunktion	Schwellwert-Komparator Schwellwert mit variabler Hysterese
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Anzeigeart	LED
Einstellmöglichkeiten	Teach-In
Schaltzustandsanzeige	LED
Einstellbereich Schwellwerte [bar]	-1
Ausschaltzeit [ms]	<= 4 ms
Einschaltzeit [ms]	<= 4 ms
Betriebsspannungsbereich DC [V]	15 bis 30

Induktive Schutzbeschaltung	angepasst auf MZ-, MY-, ME-Spulen
Max. Ausgangsstrom [mA]	100
Reststrom [mA]	<= 0,3 mA
Restwelligkeit	10 %
Schaltausgang	PNP
Spannungsfall [V]	<= 1,5 V
Überlastfestigkeit	vorhanden
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP40
Druckmessbereich [bar]	-1
Genauigkeit FS [%FS]	1,5
Langzeitdrift	±0,5 % FS max.
Temperaturkoeffizient Schaltpunkt [%/K]	0,05
Elektrischer Anschluss	M8 3-polig
Werkstoff Lichtleiter	PC
Werkstoff Steckergehäuse	PA Messing verchromt und vernickelt
Werkstoff Tastenfeld	POM