

Steckdose MSSD-F-M16 - Festo 539710

Artikel-Nr. FES-539710

Hersteller Festo

EAN 4052568050047

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.022 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85366990



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Produktgewicht [g]	35
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 250
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 250
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	6
Kabelverschraubung	M16x1,5
Kabeldurchmesser [mm]	6 bis 8
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 115
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,0

Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	<= 0,75 mm²
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Anschlusshäufigkeit	50
Kabelabgang	gewinkelt
Hinweis zum Kabelabgang	um 180° umsetzbar
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form B nach Industriestandard 11 mm
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand