

## Busknoten CPX-FB11 - Festo 526172

Artikel-Nr. FES-526172

Hersteller Festo

EAN 4052568006730

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gewicht         | 0.195 kg      |
| Schutzart       | IP65          |
| Werkstoff       | Polyamid (PA) |
| Zolltarifnummer | 85176200      |



### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen B x L x H                   | 50 mm x 107 mm x 50 mm<br>(inkl. Verkettungsblock)                                                                                                                                                                                                               |
| Parametrierung                          | Systemparameter<br>Failsafe-Reaktion<br>Diagnoseverhalten<br>Forcen von Kanälen<br>Idlemode-Verhalten<br>Signal-Setup                                                                                                                                            |
| Zusätzliche Funktionen                  | Quickconnect<br>Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus<br>Systemstatus über Prozessdaten abbildbar<br>Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte<br>- Azyklischer Datenzugriff über "Explicit Message"<br>Kanalbezogene Diagnose über Feldbus |
| Bedienelemente                          | DIL-Schalter                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Betriebsspannungsbereich DC [V]         | 18 bis 30                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | Typ. 200 mA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nennbetriebsspannung DC [V]             | 24                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK      | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                                                                                                                             |
| Lagertemperatur [°C]                    | -20 bis 70                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzart                               | IP65<br>IP67                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]           | -5 bis 50                                                                                                                  |
| Produktgewicht [g]                 | 120,0                                                                                                                      |
| Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 64                                                                                                                         |
| Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 64                                                                                                                         |
| Protokoll                          | DeviceNet                                                                                                                  |
| Werkstoff Gehäuse                  | PC<br>PA-verstärkt                                                                                                         |
| Feldbus-Schnittstelle              | Dose Sub-D, 9-polig<br>Konfektionierbarer Stecker Sub-D<br>MicroStyle: 2x M12x1, 5-polig<br>OpenStyle: Klemmleiste 5-polig |
| Gerätespezifische Diagnose         | Unterspannung Module<br>Diagnose-Speicher<br>Kanal- und modulatorientierte Diagnose                                        |
| Konfigurations-Unterstützung       | EDS-Datei                                                                                                                  |
| Baudrate                           | 125, 250, 500 kBit/s                                                                                                       |
| LED-Anzeige busspezifisch          | IO: E/A-Status<br>MS: Modulstatus<br>NS: Netzwerkstatus                                                                    |
| LED-Anzeige produktspezifisch      | PL: Lastversorgung<br>SF: Systemfehler<br>M: Modify, Parametrierung<br>PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung          |
| Kommunikationstypen                | Change of State<br>Cyclic<br>Explicit Message<br>Polled I/O<br>Strobbled I/O                                               |