

Busknoten CPX-FB23-24 - Festo 526176

Artikel-Nr. FES-526176

Hersteller Festo

EAN 4052568162344

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.16 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85176200



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung	Systemparameter Failsafe-Reaktion Diagnoseverhalten Forcen von Kanälen Signal-Setup
Zusätzliche Funktionen	Systemstatus über Prozessdaten abbildbar Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte
Bedienelemente	DIL-Schalter
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 70 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50

Produktgewicht [g]	115,0
Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte]	32 64 14
Max. Adressvolumen Eingänge [Byte]	32 64 14
Protokoll	CC-Link
Werkstoff Gehäuse	PC PA-verstärkt
Feldbus-Schnittstelle	Dose Sub-D, 9-polig Konfektionierbarer Stecker Sub-D Schraubklemmleiste, IP20
Gerätespezifische Diagnose	Unterspannung Module Diagnose-Speicher Kanal- und modulatorientierte Diagnose
Baudrate	156 ... 10000 kBit/s
LED-Anzeige busspezifisch	Error: Kommunikationsfehler Run: Kommunikationsstatus RD: Daten empfangen SD: Daten senden
LED-Anzeige produktspezifisch	PL: Lastversorgung SF: Systemfehler M: Modify, Parametrierung PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung
Hinweis zu Ausgänge	64 byte bei Ry, RWw (F24) 14 byte bei Ry (F23) 32 byte bei RWw (F23)
Hinweis zu Eingänge	64 byte bei Rx, RWr (F24) 14 byte bei Rx (F23) 32 byte bei RWr (F23)