

Verbindungsleitung NEBV-S1W37-E-2.5-LE26 - Festo 539243

Artikel-Nr. FES-539243

Hersteller Festo

EAN 4052568177287

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.6 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	mit Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	37
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	26
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	3x Schraube M4
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	26

Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	2,00
Kabellänge [m]	2,5
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]	>= 42 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 104 mm
Kabeldurchmesser [mm]	10,4
Kabelaufbau	26x0,34
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,34
Schutzart	IP65 NEMA 4
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	 grau
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Einsatzgebiet	Nur für Multipolanschluss Ventilinsel VTSA/VTSA-F
Entspricht Norm	DIN 47100
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	26
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,0
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage