

Anschlussplatte VABS-S4-1S-G14-K2 - Festo 539725

Artikel-Nr. FES-539725

Hersteller Festo

EAN 4052568090111

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.


TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.31 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 84819000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010 ISO 15407-2

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baubreite [mm]	26
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	extern
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Betriebsspannungsbereich AC [V]	110
Betriebsspannungsbereich DC [V]	24
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	4,0
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	2
Verschmutzungsgrad	3

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65 NEMA 4 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	302
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung nach ISO 15407-2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss