

Netzanschlussdose NECU-G78G4-C2 - Festo 543108

Artikel-Nr. FES-543108

Hersteller Festo

EAN 4052568091248

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.06 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85366990



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61984
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, 7/8", 4-polig
Steckerkodierung	ODVA AutoSIG
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 250
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 250
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	6 bis 12
Anschlussquerschnitt [mm²]	<= 1,5 mm²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Dichtungen	FKM NBR
Zulassung	c CSA us (OL)
Strombelastbarkeit [A]	10
Werkstoff Überwurfmutter	vernickelt Zink-Druckguss