

Schalldämpfer UOM-3/8 - Festo 538433

Artikel-Nr. FES-538433

Hersteller Festo

EAN 4052568049829

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Schalldämpfer offen
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.023 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	84879090



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse [bar]	0 bis 8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Befestigungsart	einschraubbar
Produktgewicht [g]	22,7
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PU-Schaum
Werkstoff Einschraubzapfen	POM
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Innenrohr	Aluminium-Knetlegierung