

## Membran-Lufttrockner LDM1-3/4-D-MAXI-1000 - Festo 543672

Artikel-Nr. FES-543672

Hersteller Festo

EAN 4052568182229

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Bauart                             | Membrantrockner                    |
| Baugröße BG                        | Maxi                               |
| Betriebsdruck max [bar]            | 12.500000                          |
| Durchfluss [l/min]                 | 1000                               |
| Einbaulage                         | senkrecht ± 5°                     |
| Gewicht                            | 3.1 kg                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Luft                               |
| Pneumatischer Anschluss            | G3/4                               |
| Positionserkennung                 | Nein                               |
| Serie                              | LDM1                               |
| Temperatur (max.)                  | 50                                 |
| Werkstoff                          | Zink-Druckguss                     |
| Zolltarifnummer                    | 84213925                           |



### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN ISO 8573-1

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Baugröße                           | Maxi                                          |
| Baureihe                           | D                                             |
| Einbaulage                         | senkrecht ± 5°                                |
| Konstruktiver Aufbau               | Membrantrockner                               |
| Betriebsdruck [bar]                | 3 bis 12,5                                    |
| Normalnennendurchfluss [l/min]     | 1.000                                         |
| Betriebsmedium                     | Luftqualitätsklasse 1:7:1 nach DIN ISO 8573-1 |
| Drucktaupunkt-Absenkung [°C]       | -256,15                                       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung            |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Lagertemperatur [°C]      | -20 bis 60                                  |
| Mediumstemperatur [°C]    | 2 bis 50                                    |
| Umgebungstemperatur [°C]  | 2 bis 50                                    |
| Produktgewicht [g]        | 2.350                                       |
| Befestigungsart           | Leitungseinbau<br>mit Zubehör<br>wahlweise: |
| Werkstoff Gehäuse         | Zink-Druckguss                              |
| Werkstoff Schale          | Aluminium-Knetlegierung                     |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4                                        |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4                                        |