

Druckbooster DPA-100-10-CRVZS20 - Festo 552936

Artikel-Nr. FES-552936


Hersteller Festo

EAN 4052568194994

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Bohrung (mm)	100.000000
Gewicht	53 kg
Zolltarifnummer	84148080



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Kolben-Durchmesser	100 mm
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Konstruktiver Aufbau	mit Manometer Doppelkolben-Druckübersetzer mit Druckluftspeicher mit Rückschlagventil
Druckanzeige	mit Manometer
Ausgangsdruck 2 [bar]	4 bis 10
Betriebsdruck [bar]	2 bis 8
Druckregelbereich [bar]	4 bis 10
Eingangsdruck 1 [bar]	2 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	5 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	5 bis 60
Produktgewicht [g]	30.000
Befestigungsart	mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss 1	QS-16
Pneumatischer Anschluss 2	KD4
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Volumen	20 l
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass [Nm]	27