

Ausgangsmodul CP-A08-M12-EL-Z - Festo 546924

Artikel-Nr. FES-546924

Hersteller Festo

EAN 4052568185572

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.28 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LED Anzeigen	3 Moduldiagnose 8 Kanaldiagnose 8 Kanalstatus
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Gruppe
Betriebsspannung DC Lastspannung [V]	24
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Max. Summenstrom pro Modul [A]	4,0
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Restwelligkeit Lastspannung	4 Vss
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70

Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene wahlweise:
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Hinweis zur Lastspannung	über Lastspannungsanschluss (24 V DC)
Max. Anzahl Ausgänge	8
Kennlinie Ausgänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)