

Analogmodul CPX-4AE-TC - Festo 553594

Artikel-Nr. FES-553594

Hersteller Festo

EAN 4052568197704

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Gewicht	0.07 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Serie	CPX
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik)
Diagnose	Parametrierfehler Drahtbruch pro Kanal Grenzwertverletzung pro Kanal
Parametrierung	Grenzwertüberwachung/Kanal Kaltstellen-Kompensation Maßeinheit Messwertglättung Sensortyp pro Kanal Überwachung Drahtbruch/Kanal
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose 4 Kanaldiagnose
Interne Zykluszeit	250 ms
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	30 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	ja
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	(im eingebauten Zustand) 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	46,0
Max. Leitungslänge	50 m geschirmt
Werkstoff Gehäuse	PC PA-verstärkt
Anzahl Eingänge	4

Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Kanal
Wiederholgenauigkeit	0,05 % bei 25 °C
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich	±0,6 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C	±0,4 %
Datenformat	15 bit + Vorzeichen Binärdarstellung in Zehntelgrad
Sensorart	Typ B Typ E Typ J Typ K Typ N Typ R Typ S Typ T
Max. Leitungswiderstand	10 Ohm/ Leiter