

Eingangsmodul CP-E16-M12-EL - Festo 546923

Artikel-Nr. FES-546923

Hersteller Festo

EAN 4052568185565

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.29 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LED Anzeigen	16 Kanalstatus 2 Moduldiagnose 4 Gruppendiagnose
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Gruppe
Betriebsspannung DC Lastspannung [V]	24
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eingangsentprellzeit	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Max. Summenstrom pro Modul [A]	0,7
Max. Anzahl Eingänge	16
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein

Restwelligkeit Lastspannung	4 Vss
Schaltpegel	Signal 0: $\leq 6\text{ V}$ Signal 1: $\geq 8,6\text{ V}$
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Kennlinie Eingänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene wahlweise:
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt