

## Wasserabscheider MS6-LWS-1/4-U-V - Festo 564868

Artikel-Nr. FES-564868

Hersteller Festo

EAN 4052568211851

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 12.000000 |
| Gewicht                 | 0.95 kg   |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4      |
| Werkstoff               | Aluminium |
| Zolltarifnummer         | 84818079  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Baugröße                     | 6                           |
| Baureihe                     | MS                          |
| Einbaulage                   | senkrecht $\pm 5^\circ$     |
| Kondensatablass              | vollautomatisch             |
| Konstruktiver Aufbau         | Zentrifugalabscheider       |
| Max. Kondensatmenge [ml]     | 38                          |
| Schalenschutz                | integriert als Metallschale |
| Kondensatabscheidegrad [%]   | 99                          |
| Betriebsdruck [bar]          | 2 bis 12                    |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 2.400                       |

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                    |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                 |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:4]                |
| Mediumstemperatur [°C]             | 5 bis 60                                              |
| Umgebungstemperatur [°C]           | 5 bis 60                                              |
| Produktgewicht [g]                 | 820                                                   |
| Befestigungsart                    | Leitungseinbau<br>mit Zubehör<br>wahlweise:           |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/4                                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/4                                                  |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                 |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                                   |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss                                   |
| Werkstoff Schale                   | Aluminium-Knetlegierung                               |
| Werkstoff Sichtscheibe             | PA                                                    |