

Gabellichtschränke SOOF-P-FL-ST-C30-N - Festo 553562

Artikel-Nr. FES-553562

Hersteller Festo

EAN 4052568197612

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.026 kg

Schutzart IP67

Zolltarifnummer 85365019



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messgröße	Position
Messprinzip	optoelektronisch
Messverfahren	Gabellichtschränke
Lichtart	 rot
Minimaler Objektdurchmesser [mm]	0,5
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Wiederholgenauigkeit [mm]	0,03
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	umschaltbar
Hysterese [mm]	<= 0,25 mm

Max. Schaltfrequenz [Hz]	2.000
Max. Ausgangsstrom [mA]	100
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC [V]	10 bis 30
Restwelligkeit	10 %
Leerlaufstrom [mA]	30,0
Verpolungsschutz	für Betriebsspannungsanschlüsse
Elektrischer Anschluss	M8x1 3-polig Stecker
Baugröße	Gabel 30x35 mm
Gabelweite [mm]	30
Produktgewicht [g]	20
Werkstoff Gehäuse	PC
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Einstellmöglichkeiten	Teach-In
Schutzart	IP67
Isolationsspannung [V]	50
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Verschmutzungsgrad	3
Max. Anziehdrehmoment Stecker [Nm]	0,3
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm mit Innengewinde 3 Nm Zubehör 4 Nm mit Durchgangsbohrung