

Signalwandler SVE4-HS-R-HM8-2P-M8 - Festo 544216

Artikel-Nr. FES-544216

Hersteller Festo

EAN 4052568183981

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.065 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 85365019



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60947-5-2

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
UL-Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Signalbereich	für Positionssensor SMH-S1-HG
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 70
Schaltausgang	2xPNP
Schaltfunktion	frei programmierbar
Schaltelementfunktion	umschaltbar
Kurzschlussfestigkeit	taktend

Überlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC [V]	10 bis 30
Elektrischer Anschluss Eingang	M8x1 4-polig Dose nach EN 60947-5-2
Elektrischer Anschluss Ausgang	M8x1 4-polig nach EN 60947-5-2 Stecker
Produktgewicht [g]	19
Werkstoff Gehäuse	ABS
Einstellmöglichkeiten	Teach-In
Schutzart	IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung