

## Faltenbalgbausatz DADB-S1-63-S126-175 - Festo 553505

Artikel-Nr. FES-553505

Hersteller Festo

EAN 4052568197346

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bauart                             | <b>Faltenbalgbausatz, mit gefasster Abluft</b> |
| Dichtmaterial                      | <b>NBR</b>                                     |
| Einbaulage                         | <b>beliebig</b>                                |
| Gewicht                            | <b>0.16 kg</b>                                 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | <b>3 - starke Korrosionsbeanspruchung</b>      |
| Pneumatischer Anschluss            | <b>G1/4</b>                                    |
| Positionserkennung                 | <b>Nein</b>                                    |
| Schutzart                          | <b>IP54</b>                                    |
| Serie                              | <b>DADB</b>                                    |
| Temperatur (max.)                  | <b>80</b>                                      |
| Zolltarifnummer                    | <b>40169997</b>                                |



### BESCHREIBUNG

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Außen-Durchmesser [mm]             | 57                                         |
| Baugröße                           | 63                                         |
| Hubbereich [mm]                    | 126 bis 175                                |
| Kolbenstangenverlängerung [mm]     | 58                                         |
| Bauform                            | rund                                       |
| Einbaulage                         | beliebig                                   |
| Konstruktiver Aufbau               | Faltenbalgbausatz<br>mit gefasster Abluft  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung         |
| Medienbeständigkeit                | Benzine<br>Fette<br>Öle<br>Späne<br>Stäube |
| Schutzart                          | IP54                                       |
| Umgebungstemperatur [°C]           | -10 bis 80                                 |
| Produktgewicht [g]                 | 89                                         |
| Befestigungsart                    | mit Gewindestift<br>mit Innengewinde       |
| Pneumatischer Anschluss            | G1/4                                       |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Werkstoffhinweis         | RoHS konform                 |
| Werkstoff Adaptionsteile | PA-verstärkt                 |
| Werkstoff Dichtungen     | NBR                          |
| Werkstoff Faltenbalg     | NBR                          |
| Werkstoff Gewindestifte  | hochlegierter Stahl rostfrei |