

Vakuumsaugdüse VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A - Festo 532635

Artikel-Nr. FES-532635

Hersteller Festo

EAN 4052568165260

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	gerade Form
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Dichtmaterial	NBR
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.048 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	QS-6
Positionserkennung	Nein
Serie	VN
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	84141089



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite Lavalldüse [mm]	0,70
Rastermaß [mm]	14,5
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Inline hohes Saugvolumen
Konstruktiver Aufbau	gerade Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom [bar]	4,0
Betriebsdruck [bar]	1 bis 8
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre [l/min]	32,6
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck [s]	0,89
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Produktgewicht [g]	41
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Vakuumananschluss	QS-6
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt
Integrierte Funktion	Abwurfimpulsventil pneumatisch
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck [dB(A)]	78
Werkstoff Anschlussgewinde	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Reinigungsempfehlung	Seifenlauge
Werkstoff Schrauben	Stahl